



## Table de cuisson à induction 734741 I6341C

### Plus produit :

Fonction Stop & Go	Fonction StopGo
Sécurité enfants	✓
Minuteur	✓
Témoin de chaleur résiduelle	✓
Fonction Booster	✓
Type de commandes	Touches à effleurement glissant SliderTouch
Nom du produit	Table de cuisson à induction
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés

### Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à induction
Marque	HISENSE
Nom du produit:Référence commerciale	I6341C
Code article	734741
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782337017
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	3
Nombre de brûleurs	/
Nombre de zones de cuisson électriques	3
Nombre de plaques électriques	/
Nombre de foyers radiants	/
Nombre de foyers halogènes	/
Nombre de foyers induction	3
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	/ Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	7200 W
Puissance maxi (W) - gaz	/
Intensité (A)	/
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Certificats de conformité	CE
Type de prise secteur	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	58 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	670 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	190 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	630 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	74 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	/
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	562 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	7,6 kg
Poids brut (kg)	10,1 kg
Système de commandes	/

### Caractéristiques :

Brève description du produit	BI6DB-D0 - I6341C
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Arrière gauche

Type du 1er élément chauffant	Foyer induction à 1 extension concentrique
Dimensions du 1er élément chauffant	180/280 mm
Puissance du 1er élément chauffant	1800/3600/0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 2ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 2ème élément chauffant	180 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1500/2000/0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Avant droit
Type du 3ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 3ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1200/1600/0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	3
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant

