

FICHE PRODUIT



Table de cuisson à induction

737594

I6456CB

Plus produit :

Fonction Stop & Go	Fonction StopGo
Minuteur	✓
Fonction Maintien au chaud	✓
Témoin de chaleur résiduelle	✓
Fonction Bain-marie	✓
Fonction Booster	✓
Type de commandes	Touches à effleurement glissant SliderTouch
Nom du produit	Table de cuisson à induction
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés
Fonction Rappeler	✓
TimeAssist	✓
Minuteur d'oeufs	✓
Fonction Effacer	✓
Personnalisation	✓

Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à induction
Marque	HISENSE
Nom du produit:Référence commerciale	I6456CB
Code article	737594
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782464386
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	0
Nombre de zones de cuisson électriques	4
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	4
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	N/A
Couleur du cadre	N/A Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	7360 W
Puissance maxi (W) - gaz	0 W
Intensité (A)	0,0 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE
Longueur du cordon secteur (cm)	0 cm
Type de prise secteur	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	54 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	640 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	160 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	565 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	70 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	562 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	495 mm

Poids net (kg)	8,9 kg
Poids brut (kg)	9,4 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit	BI6BD-S0 - I6456CB
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Flexizone
Dimensions du 1er élément chauffant	210X190 mm
Puissance du 1er élément chauffant	2100/3000/0,0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Flexizone
Dimensions du 2ème élément chauffant	210X190 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	2100/3000/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Flexizone
Dimensions du 3ème élément chauffant	210X190 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	2100/3000/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Flexizone
Dimensions du 4ème élément chauffant	210X190 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	2100/3000/0,0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Type de dispositif de sécurité gaz	4
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.