

FICHE PRODUIT



Table de cuisson vitrocéramique 737595 E6431CB

Plus produit :

Fonction Stop & Go	Fonction StopGo
Sécurité enfants	✓
Minuteur	✓
Fonction Maintien au chaud	✓
Témoin de chaleur résiduelle	✓
Type de commandes	Touches sensibles
Nom du produit	Table de cuisson
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés


Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson vitrocéramique
Marque	HISENSE
Nom du produit:Référence commerciale	E6431CB
Code article	737595
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782464393
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	0
Nombre de zones de cuisson électriques	4
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	0
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	N/A
Couleur du cadre	N/A Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	6000 W
Puissance maxi (W) - gaz	0 W
Intensité (A)	0,0 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE
Longueur du cordon secteur (cm)	0 cm
Type de prise secteur	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	54 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	715 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	145 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	640 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	70 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	7,6 kg
Poids brut (kg)	8,1 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit	BR6AG-T0 - E6431CB
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche

Type du 1er élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 1er élément chauffant	180 mm
Puissance du 1er élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 2ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1200/0,0/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 3ème élément chauffant	180 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Foyer radiant - hi-light
Dimensions du 4ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1200/0,0/0,0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Type de dispositif de sécurité gaz	4
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant



Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.