

## FICHE PRODUIT



### Cuisinière électrique 738184 HI65222BB

#### Plus produit :

Revêtement SilverMatte	✓
Température de la porte	Porte tempérée
Charnière	Charnière avec amortisseur GentleClose
Type	Four multifonctions - 71 l Cavité extra-large
Inox anti-trace	✓
Ventilateur de refroidissement	Refroidissement dynamique Plus - DC+
Résistances de voûte/gril rabattables	✓
Éclairage intérieur	Éclairage intérieur à l'arrière
Zone extensible	Foyers modulables Bridge
Sécurité enfants	✓
Minuteur	✓
Témoin de chaleur résiduelle	✓
Fonction Booster	✓
Type de commandes	Touches sensibles
Nom du produit	Cuisinière
Forme des boutons	Boutons Pushpull
Zone extensible	Foyers modulables Bridge
Tiroir (pour rangement des accessoires)	Coulissant
Parois catalytiques	✓

#### Informations de base :

Fonction Micro-ondes	Non
Nom du produit / Famille	Cuisinière électrique
Marque	HISENSE
Référence commerciale	HI65222BB
Code article	738184
EAN	3838782488924
Couleur principale du produit	Noir de jais
Couleur / matériau du bandeau	Noir de jais N/A Laqué
Type de construction	Free-standing
Type d'installation	Pose libre
Type de commandes	Mécanique
Commandes du four	K44A - Four multifonctions avec grill variable
Modes de cuisson du four	N/A
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	0
Nombre de foyers électriques	4
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	4
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau de commandes	Façade de l'appareil et top
Types de tables de cuisson pouvant être commandés	À induction
Énergie utilisée	Électricité
Puissance maxi - gaz (W)	0 W
Puissance maxi - électricité (W)	10500 W
Intensité (A)	N/A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE
Longueur du cordon secteur (cm)	0 cm
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Pieds réglables	Non
Hauteur du produit (mm)	850 mm
Largeur du produit (mm)	600 mm
Profondeur du produit (mm)	600 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	960 mm
Largeur du produit emballé (mm)	676 mm

Profondeur du produit emballé (mm)	719 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement	0 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement	0 mm
largeur maxi de la niche d'encastrement	0 mm
Profondeur de la niche d'encastrement	0 mm
Poids net (kg)	47,8 Kg
Poids brut (kg)	52,8 Kg
Matériau des panneaux latéraux	Acier

### Caractéristiques :

Minuterie électronique	Oui
Brève description du produit	F16A4E-GPB42 - HI65222BB
Matériau du bandeau de commandes	Laqué
Gradins	Glissières en fil sur un niveau Glissières télescopiques sur deux niveaux - 2P -
Grilles	1
Réglage de la température	N/A
Réglage du temps de cuisson	Électronique
Départ différé et/ou heure de fin de cuisson programmable	Marche/Arrêt
Lèchefrites et plaques à pâtisserie	1
Programme(s) automatique(s)	N/A
Système de nettoyage intégré	Catalyse sur toutes les faces
Emplacement du premier élément chauffant	Avant gauche
Type du premier élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du premier élément chauffant	180 mm
Puissance du premier élément chauffant	2000/2000/0,0 W
Emplacement du second élément chauffant	Arrière gauche
Type du second élément chauffant	Résistance à induction
Dimension du second élément chauffant	180 mm
Puissance du second élément chauffant	2000/2000/0,0 W
Emplacement du troisième élément chauffant	Arrière droit
Type du troisième élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du troisième élément chauffant	210 mm
Puissance du troisième élément chauffant	2000/2000/0,0 W
Emplacement du quatrième élément chauffant	Avant droit
Type du quatrième élément chauffant	Résistance à induction
Dimension du quatrième élément chauffant	145 mm
Puissance du quatrième élément chauffant	1600/1600/0,0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin de fonctionnement des foyers	4
Type de couvercle	Sans
Témoin de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Protection thermo-électrique du four
Minuteur / Programmeur	Programmeur électronique à touches sensibles et icônes LED
Type de dispositif d'information sur le bandeau de commandes	Affichage d'icônes LED
Matériau de la cavité	N/A
Éclairage du four	Oui
Emplacement de l'éclairage intérieur	À l'arrière
Tournebroche motorisé	Non
Sonde thermométrique	N/A
Compartment rangement	Tiroir standard
Accessoires inclus	Lèchefrite profonde - 1 Grille du four - 1

### Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'électricité à l'arrêt (kWh)	1,0 W
Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle (2010/30/ES)	0,94
Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle (2010/30/ES)	0,0
Consommation d'énergie par cycle en chaleur tournante ou brassée (2010/30/ES)	0,81
Volume utile de la cavité (2010/30/ES)	71
Nombre de cavités - NOUVEAU (2010/30/EC)	1
Consommation d'énergie en convection forcée (ou chaleur brassée)	0,0
Indice d'efficacité énergétique (2010/30/EC)	95,3
Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh)	0,94 kWh
Consommation d'énergie - chaleur tournante ou brassée (kWh)	0,81 kWh
Niveau sonore du four	46 db(A) re 1pW
Capacité du four	Grande

**Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.**