

FICHE PRODUIT



Lave-linge
20001330
WFBL8014V

Plus produit :

Moteur PowerDrive à inverseur et à induction

Pesée automatique TotalWeight

Sécurité enfants

Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)

Cuve stérile

Autonettoyage de la cuve

Matériau de la cuve

Cuve en carbotech

Tambour

Tambour et cuve inox

Verrouillage du hublot

Temporisation

Nombre de programmes

16 programmes

Prélavage

Système anti-balourd

Réglage de la température

Capteurs

Capteur de niveau d'eau

Système de contrôle de la stabilité (SCS)

Autodiagnostic des pannes

Informations de base :

Marque
 Nom du produit / Famille
 Référence commerciale

HISENSE
Lave-linge
WFBL8014V

Code article	20001330
Code NEA (Numérotation européenne par article)	6901101809339
Type de construction	Pose libre
Top amovible	Non
Double porte / Habillage	N/A
Type de chargement	Chargement frontal
Sens d'ouverture du hublot	Charnière à gauche
Couleur / Matériau du bandeau	Blanc N/A Plastique
Couleur / Matériau de la carrosserie	Blanc N/A Acier galvanisé laqué
Puissance (W)	2200 W W
Intensité (A)	10 A A
Tension (V)	220-240 V V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Européenne
Hauteur avec top (mm)	845 mm
Poids net (kg)	70,0 Kg
Poids brut (kg)	75,0 Kg
Diamètre d'ouverture du hublot (mm)	320 mm
Type de commandes	Électroniques
Pieds réglables	Oui - tous
Roulettes	Non
Couleur principale du produit	Blanc
Groupe de produit	Lave-linge
Type d'installation	Pose libre
Largeur	595 mm
Hauteur	845 mm
Profondeur	610 mm
Largeur du produit emballé	660 mm
Hauteur du produit emballé	885 mm
Profondeur du produit emballé	670 mm

Caractéristiques :

Options de la vitesse d'essorage	Avec variateur
Suppression de l'essorage	Oui
Capteur de mousse	Oui
Système anti-balourd	Oui
Système anti-débordement	Oui
Options de réglage de la température	En continu
Lavage à froid	Oui
Affichage numérique du temps restant	N/A
Réglage du départ différé	À une heure déterminée
Prélavage	Oui
Lavage rapide	Non
Programme laine	Oui
Linge délicat / Soie	Non
Rinçage plus	Non
Dispositif d'ouverture du hublot	N/A
Matériau de la cuve	Carbotech
Volume du tambour	58 l
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Alimentation eau froide et eau chaude	Non
Sérigraphie sur le bandeau	Texte
Programmes automatiques	Oui
Logiciel évolutif	Non
Brève description du produit	WFBL8014V
Option Départ différé ou Heure de fin programmée	Arrêt

Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Efficacité de lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Vitesse maximale d'essorage (tr/min.)	1400 rpm
Capacité coton (kg)	8,0 Kg
Consommation d'eau (l)	N/A
Niveau sonore au lavage en dB(A) re 1 pW	56 dB(A) re 1pW
Niveau sonore à l'essorage en dB(A) re 1 pW	71 dB(A) re 1pW
Consommation annuelle d'eau pour 200 charges normales (l)	10560 l
Consommation annuelle d'électricité pour 200 charges normales (kWh)	170 kWh/Jahr
% d'eau résiduelle après un essorage maximum	53 %
Consommation d'énergie en veille	1,00 W
Consommation d'énergie quand l'appareil est hors tension	0,50 W
Durée des programmes de test	/ min
Consommation électricité/eau 60°C coton (kWh/l)	0,72 / 52 kWh/l
Consommation d'électricité en kWh pour coton à 95°C	0,72 / 0,77 / 0,63 kWh
Durée de lavage coton (Et,60/Et,60½/Et,40½) [min]	244 / 245 / 215 min
Vitesse d'essorage maximale - NOUVEAU (2010/30/EC)	1400 rpm
Consommation d'électricité à 40°C charge partielle	0,63 kWh
Consommation d'électricité à 60°C pleine charge	0,72 kWh

Consommation d'électricité à 60°C charge partielle	0,77 kWh
Consommation annuelle d'électricité - NOUVEAU (2010/30/EC)	170,0 kWh/annum
Programme standard à 40°C	STD_40_PRG
Programme standard à 60°C	STD_60_PRG
Durée moyenne de lavage pour coton à 40°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC)	215 min
Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (pleine charge) - NOUVEAU (2010/30/EC)	244 min
Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC)	245 min

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.