



虚线框不要印刷，  
尺寸为90\*15

分切

### 技术要求

- 1 纸优质表面光滑, 印刷清晰.
- 2 印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。  
CMYK: 分别表示青兰, 洋红, 黄色, 黑色。  
说明: 07X0表示以下配色内容: 0%青兰, 70%洋红, 100%黄色, 0%黑色  
箭头:  
--A+++: X0X0  
--A++: 70X0  
--A+: 30X0  
--A: 00X0  
--B: 03X0  
--C: 07X0  
--D: 0XX0  
欧共体旗帜底色为X800, 五星颜色为00X0, 边框颜色为X000.
- 3 能耗等级A+++, A++, A+, A, B, C, D等字母为反白, 其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸。
- 5 胶体低粘性, 不能残留被粘表面。
- 6 批量印刷前须送样到开发部门确认。

**Hisense**

HISENSE KELON ELECTRIC HOLDING CO. LTD

名称	能源标签	材料	105g铜版纸可移胶			版本号	图号/零件号	XXXXXXXXXX	
日期	2018-7-16	设计	吴位敬	审核	郭晴晴	批准	白莉	首次使用产品	BCD-309