



- Capacité de 519L
- Classe énergétique F
- Multi air flow
- Écran LED Tactile XXL
- Froid ventilé

HISENSE RS677N4AIF



MULTI AIR FLOW

MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement



CONTRÔLE LED

FONCTION CONGÉLATION ET RÉFRIGÉRATION RAPIDE

Grâce à son interface LED, l'utilisation de ce réfrigérateur est facilitée. Il est également possible d'activer les fonctions congélation et réfrigération rapide. Ce qui est particulièrement pratique quand on revient des courses.



FROID VENTILÉ

NO FROST / FROID VENTILÉ

Appelée également NO FROST, cette technologie permet de réduire le taux d'humidité dans la partie congélateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation. Enfin, grâce à cette technologie, le retour à température dans le réfrigérateur est accéléré.



VOLUME NET

Total	519L
Réfrigérateur	334 L
Congélateur	185 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Réfrigérateur Américain
Type	Pose libre
Couleur	Silver
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile extérieur
Type d'éclairage	LED progressif
Multi Air flow	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Oui
Type de poignées	Intégrées
Pieds ajustables	Oui - 2
Roulettes	Oui - 1/2

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	2
Nombre de clayettes	5
Nombre de balconnets	4

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	4 – Verre Securit
Support porte bouteilles	1
Bacs fruits et légumes	Oui - 2
Nombre de balconnets	3
Support œufs	2

PERFORMANCE

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	387
Consommation (kWh/24h)	1,060
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	42
Classe sonore	D
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11 kg
Autonomie (en cas de coupure de courant)	6h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RS677N4AIF
EAN	6921727055682
Dimension du produit avec poignées (L*P*H, en mm)	910*646*1786
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	977*730*1896
Poids (kg) Produit	85 Kg
Poids (kg) Produit + carton	95 Kg

