



- Classe énergétique F
- Multi Air Flow

- Eclairage LED
- Ouverture à 90°c sans débord

HISENSE RB645N4WIF



OUVERTURE À 90°C SANS DÉBORD

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité.



MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.



VOLUME NET

Total	495 L
Réfrigérateur	345 L
Congélateur	150 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Combiné
Type	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost)
Panneau de contrôle	LED display
Type d'éclairage	LED
Distributeur d'eau (réservoir 3,5L)	Oui
Multi Air Flow	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Mode vacances	Oui
Alarme	Oui
Type de poignées	Intégrées
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui
Pieds ajustables	Oui, à l'avant seulement

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	3
Nombre de clayettes	0
Bac à glaçons	1

REFRIGERATEUR

Nombre de clayettes	4 – verre sécurité
Nombre de balconnets	3
Bac à fruits et légumes avec contrôle d'humidité	1
Compartiment fraîcheur	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2

PERFORMANCE

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	372
Consommation (kWh/24h)	1,02
Classe climatique	T, ST,SN, N
Niveau sonore dB(A)	41
Classe sonore	C
Pouvoir de congélation (kg/24h) (norme actuelle)	11
Autonomie (en cas de coupure de courant)	12h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RB645N4WIF
EAN	6921727056207
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	704x694x2001
Dimension du produit emballé (L*P*H, en mm)	750x738x2111
Poids (kg) Produit	88 Kg
Poids (kg) Produit + carton	97 Kg

