



- Capacité de 577L
- Distributeur d'eau
- Moteur inverter
- Multi Air-flow
- Froid ventilé
- Compartiment modulable

HISENSE RF697N4BSF



Multi Air Flow

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.



My fresh Choice

Ce tiroir à la température modulable (0°C / 3°C / 5°C) offre un espace multi-usages pour les aliments sensibles : viandes, poissons, desserts ou légumes ; adaptez la température simplement en fonction de vos besoins.



Distributeur d'eau

Grâce à son distributeur d'eau en façade vous pourrez disposer d'eau fraîche à tout moment. Plus besoin de stocker des bouteilles d'eau à l'intérieur du réfrigérateur; vous disposerez ainsi de plus d'espace pour les autres aliments.



VOLUME NET

Total	577 L
Réfrigérateur	415 L
Congélateur	162 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Multi-portes
Type	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle en façade
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode Réfrigération rapide	Oui
Mode vacances	Oui
Distributeur d'eau	Oui
Type de poignées	arrondies

CONGELATEUR

Nombre de portes	1 (Tiroir)
Nombre de tiroirs	2
Bac à glaçons Twist Ice Maker amovible	1

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	2
Nombre de clayettes	2
Clayettes en verre	Oui
Nombre de bacs à légumes avec régulateur d'humidité	2
Compartiment convertible My Fresh Choice	1
Nombre de balconnets	3+3
Rangement pour canettes	1
Support œufs	1

PERFORMANCE

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	390
Consommation (kWh/24h)	0,999
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	43
Classe sonore	D
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Autonomie (en cas de coupure de courant)	16h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RF697N4BSF
EAN	6921727056580
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	988*799*1889
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	912*765*1776
Poids (kg) Produit	120 Kg
Poids (kg) Produit + carton	134 Kg

