## **HISENSE APC12LQ**





Accessoirisation complète

Contrôle à distance

**Mode nuit** 

Fonction déshumidification

Référence		APC12LQ
Туре		Refroidissement
Performances		
Puissance frigorifique	BTU	12000
Capacité de refroidissement	W	3500
Puissance nominale	W	1340
Réduction d'humidité	L/24 Heure	31.2
Superficie max couverte	M²	24
Débit d'air (Max / moyen / faible)	m3/h	370 /340/310
Classe énergétique	Froid	А
Gaz réfrigerant		R290
Charge de gaz réfrigerant volume	g	275
Niveau sonore mode nuit	dB (A)	52
Niveau sonore maximal	dB (A)	64
Caractéristiques		
Contrôle		Electronique
Contrôle ventilation		Bouton
ontrôle du thermostat		Bouton
Type d'écran		LED
Mode veille		Oui
Mode Air Sec (seulement sur Auto)		Oui
Indicateur niveau d'eau max.		Oui
Auto Cool		Oui
Gestion à distance (par télécommande)		Oui
Mode Rapide Cool(Jet)		Oui
Ventilation seule		Oui, 3 vitesse
Minuteur		Oui 0/24H, réglages à la
		minute près
		Oui, sur la
Horloge		télécommande
Mode Air Swing (changement auto orientation air)		Oui
Redémarrage automatique		Oui
Diagnostique automatique		Oui
Celsius / Fahrenheit		Oui / Oui
Equipement		
4 roues intégrées		Oui
Kit d'évacuation extérieur (gaine) fourni		Oui, L1500 mm
Kit de calfeutrage rigide pour fenêtre fourni		Oui
Données techniques		

442X729X365

32

500x885x420

37.5

Dimensions produit LxHxP (mm)

Dimensions packaging LxHxP (mm)

Poids net (Kg)

Poids brut (Kg)