



Hisense

CMYK色值 : 100、0、44、0

技术要求

- 1 纸优质表面光滑, 印刷清晰.
- 2 印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK: 分别表示青兰, 洋红, 黄色, 黑色。
说明: 07X0表示以下配色内容: 0%青兰, 70%洋红, 100%黄色, 0%黑色
箭头:
--A+++ : X0X0
--A++ : 70X0
--A+ : 30X0
--A : 00X0
--B : 03X0
--C : 07X0
--D : 0XX0
欧共体旗帜底色为X800, 五星颜色为00X0, 边框颜色为X000.
- 3 能耗等级A+++ , A++ , A+ , A , B , C , D等字母为反白, 其余空心文字填满.
- 4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸.
- 5 胶体低粘性, 不能残留被粘表面.
- 6.首样送冷柜开发部确认合格后方能批量生产.
- 7.制件有害物质含量满足冷柜公司企业标准《零、部件及原材料中有害物质含量的规定》的要求.

					105g铜版纸 背面带可移胶			海信容声(广东)冷柜有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	能源标签	
设计			会签					共 张 第 张	
制图	肖礼武		标准化					L08121134	
审核			批准					图形识别符号	
工艺			日期	2014-02-05					

借通用件登记
旧底图总号
底图总号
出图审查
日期