



虚线框尺寸为90*15, 不要印刷.

技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰.
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK: 分别表示青兰, 洋红, 黄色, 黑色。
说明: 07X0表示以下配色内容: 0%青兰, 70%洋红, 100%黄色, 0%黑色
箭头:
--A+++: X0X0
--A++: 70X0
--A+: 30X0
--A: 00X0
--B: 03X0
--C: 07X0
--D: 0XX0
欧共体旗帜底色为X800, 五星颜色为00X0,边框颜色为X000。
- 3 能耗等级A+++,A++,A+,A,B,C,D等字母为反白, 其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸,放资料袋中。
- 5 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。
- 6 胶体低粘性, 不能残留被粘表面。
- 7 批量印刷前须送样到开发部门确认。

分切

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|----|-----|----------------|-----|----|------------|--------|----------------------|--------------------|
| 名称 | 能源标签 | | | 材料 | 105克铜版纸 可移胶 | 版本号 | | 比例 | | 图号 | B08141438(4034896) |
| | 设计 | 何九甜 | 审核 | 陈思萌 | 批准 | 白莉 | 日期 | 2016-04-01 | 首次使用产品 | BCD-285WYR/HC4(HAC2) | |