



- Climatiseur mobile
- Design Premium
- Rafraîchissement rapide
- Mode nuit
- 4 roulettes pour un déplacement facile
- Gaz réfrigérant R290

HISENSE APH12



Double sortie d'air automatique

Une diffusion de l'air homogène et sur une longue distance



20dB(A)



30dB(A)



40dB(A)



70dB(A)

Mode silencieux

Une simple pression sur le bouton silence situé sur le dessus du climatiseur, permet l'activation du mode silence, qui est inférieur à 50dB



Smart function

En appuyant sur le bouton "smart", le climatiseur choisira les paramètres les plus appropriés en fonction des conditions de la pièce



PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Puissance frigorifique | 3500 W(12 000 BTU/h) |
| Heating capacity | 3000 W |
| Puissance absorbée en froid | 1345 W |
| Puissance absorbée en chauffage | 1070 W |
| EER en froid | 2.60 |
| COP en chauffage | 2.80 |
| Classe énergétique | A |
| Surface fonctionnement | 29-36 m ² |
| Humidité supprimée | 1.3 L/H.r |

SPECIFICATIONS

| | |
|---|-----------------------|
| Unité intérieure - Niveau de puissance sonore | 54 dB(A) |
| Unité extérieure - Niveau de puissance sonore | 64 dB(A) |
| Débit d'air maximal | 380 m ³ /h |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Charge de gaz réfrigérant | 300g |
| Classe climatique | T1 |

FUNCTIONS

| | |
|--------------------------|--------------|
| Fonction ventilateur | Oui (bouton) |
| Fonction déshumificateur | Oui (bouton) |

CONFORT

| | |
|--|--------------------------|
| Télécommande | Oui |
| Mode nuit | Oui(sur la télécommande) |
| Indicateur de trop plein d'eau | Oui |
| Auto Cool (auto fan en mode ventilation) | Oui(sur la télécommande) |
| Smart Mode | Oui(sur la télécommande) |
| Rapid Cool | Oui(sur la télécommande) |
| Nombre de vitesses de ventilation | 3 |
| Timer- (24 Hr On/Off) | Oui |
| Heure | Oui |
| Air Swing(Upward & Downward) | Oui |
| Fonction Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Auto-Restart | Oui |

DETAIL TECHNOLOGIES

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Voltage, Frequency, Phase | 220-240V~,50Hz,1P |
| LRA | 20.4 A |
| Poignée de transport | Oui |

LOGISTICS

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Couleur | Blanc |
| EAN | 6946087373931 |
| Dimensions net LxHxP (mm) | 442X750X382 |
| Dimensions brut LxHxP (mm) | 500X890X425 |
| Poids net | 35 Kg |
| Poids brut | 39.5 Kg |
| Quantité par conteneur 40 HQ | 252pcs(Sur 2 niveaux) |

